

# HIGH LINE 15

## ANTRIEBSSYSTEM FÜR GARAGENTORE

### LIEFERUMFANG

- Antrieb High Line 15 mit Multibit-Fernbedienung, 868 MHz
- 2 x digitale Minihandsender, 2-Kanal
- Universeller Einbausatz für Kipp- und Sektionaltore

### ELEKTRISCHE ANGABEN

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Netzspannung                 | 230 V            |
| Netzfrequenz                 | 50 Hz            |
| Stromaufnahme                | 1,1 A            |
| Leistungsaufnahme in Betrieb | 0,25 kW          |
| Leistungsaufnahme Stand-By   | < 4 W            |
| Einschaltdauer               | KB 2 min         |
| Steuerspannung               | 24 V-Gleichstrom |
| Schutzklasse Antrieb         | IP 20            |
| Schutzklasse                 | II               |

### MECHANISCHE ANGABEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Zug- und Druckkraft          | 700 N       |
| Laufgeschwindigkeit          | 140 mm/sec. |
| Öffnungszeit (torspezifisch) | 15 sec.     |



### ALLGEMEINE ANGABEN

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Abmessungen       | (Antrieb) 393 x 156 x 214 mm |
| Gewicht           | 6,6 kg                       |
| Temperaturbereich | -20 °C tot +60 °C            |
| Beleuchtung       | 1 x 40 W, E14                |

### BETRIEB

- Referenzpunkttechnik
- Softstart/Softstopp
- Öffnungssperre
- Abschaltautomatik
- Blockierschutz
- Laufzeitbegrenzung
- Elektronische Endabschaltung
- Stromsparschaltung
- Notauskupplung innen
- Anschlussmöglichkeit Signalleuchten (nicht programmierbar)
- 3-Minuten-licht für die Beleuchtung der Garage
- Anschlussmöglichkeit für Schaltkasten, Codeschalter und Schlüsselschalter
- Anschlussmöglichkeit für potentialfreie Endstellungsmeldung
- Anzeige Störungs-/Fehlermeldung
- Rückstellfunktion
- Programmierbare Torlaufgeschwindigkeit
- Anschlussmöglichkeit für Garagentorbeleuchtung
- Anschlussmöglichkeit für Alarmanlage
- Automatisches Schließen
- Tor halb offen (programmierbar)
- Soft-Stopp in Laufrichtung ZU, programmierbar
- Erweiterung Blinklichtrelais möglich

### ANWENDUNG

- Max. bis 15 m<sup>2</sup> oder 175 kg
- Antriebssystem für Garagentore im Privatbereich
- Für Kipptore bis 5.000 mm Torbreite und 175 kg Torgewicht
- Für einwandige Sektionaltore bis 5.500 mm Torbreite und 175 kg Torgewicht
- Für doppelwandige Sektionaltore bis 5.500 mm Torbreite und 175 kg Torgewicht
- Für maximal 12 Parkplätze oder maximal 24 Bedienungen pro Tag
- Für rails mit riem (keine kette)